

LEVANTO / MARENCO LED

Пристраиваемый светильник с
низким профилем (опаловый или
призматический рассеиватель)



Описание

Универсальный пристраиваемый светильник с опаловым или призматическим рассеивателем. УФ-стабилизированный опаловый (Levanto) или призматический (Marenco) рассеиватель крепится к корпусу с помощью стальной рамки. Полностью закрытый белый стальной корпус.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в воздушно-пузырьковую пленку.

Способ установки

Предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах.

Область применения

Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая t°, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Levanto S LED1x1050 B361 T840	1004432	295x595x57	75	1050	4000	>80	1,4	11
Levanto S LED1x1400 B362 T840	1004433	295x595x57	75	1400	4000	>80	1,4	14
Levanto S LED1x2000 B363 T840	1004434	295x595x57	75	2000	4000	>80	1,4	20
Levanto S LED2x1050 B364 T840	1004435	295x595x57	75	2100	4000	>80	1,4	21
Levanto S LED2x1400 B365 T840	1004436	295x595x57	75	2800	4000	>80	1,4	28
Levanto S LED2x2000 B366 T840	1004437	295x595x57	75	4000	4000	>80	1,4	40
Levanto S LED3x1050 B367 T840	1004438	595x595x57	75	3150	4000	>80	2,2	31
Levanto S LED3x1400 B368 T840	1004439	595x595x57	75	4200	4000	>80	2,2	41
Levanto S LED3x2000 B369 T840	1004440	595x595x57	75	6000	4000	>80	2,2	59
Levanto S LED4x1050 B370 T840	1004441	595x595x57	75	4200	4000	>80	2,2	41
Levanto S LED4x1400 B371 T840	1004442	595x595x57	75	5600	4000	>80	2,2	55
Levanto S LED4x2000 B372 T840	1004443	595x595x57	75	8000	4000	>80	2,2	79
Levanto S LED1x2350 B373 T840	1004444	143x1210x57	75	2350	4000	>80	1,8	23
Levanto S LED1x3150 B374 T840	1004445	143x1210x57	75	3150	4000	>80	1,8	31
Levanto S LED1x4300 B375 T840	1004446	143x1210x57	75	4300	4000	>80	1,8	42
Levanto S LED2x2350 B376 T840	1004447	143x1210x57	75	4700	4000	>80	2,8	46
Levanto S LED2x3150 B377 T840	1004448	143x1210x57	75	6300	4000	>80	2,8	62
Levanto S LED2x4300 B378 T840	1004449	143x1210x57	75	8600	4000	>80	2,8	84
Levanto S LED2x2350 B379 T840	1004450	295x1210x57	75	4700	4000	>80	2,8	46
Levanto S LED2x3150 B380 T840	1004451	295x1210x57	75	6300	4000	>80	2,8	62

Levanto S LED2x4300 B381 T840	1004452	295x1210x57	75	8600	4000	>80	2,8	84
Levanto S LED3x2350 B382 T840	1004453	295x1210x57	75	7050	4000	>80	3	69
Levanto S LED3x3150 B383 T840	1004454	295x1210x57	75	9450	4000	>80	3	93
Levanto S LED3x4300 B384 T840	1004455	295x1210x57	75	12900	4000	>80	3	126

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая t°, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Marenco S LED1x1050 B385 T840	1004351	295x595x57	75	1050	4000	>80	1,4	11
Marenco S LED1x1400 B386 T840	1004352	295x595x57	75	1400	4000	>80	1,4	14
Marenco S LED1x2000 B387 T840	1004353	295x595x57	75	2000	4000	>80	1,4	20
Marenco S LED2x1050 B388 T840	1004354	295x595x57	75	2100	4000	>80	1,4	21
Marenco S LED2x1400 B389 T840	1004355	295x595x57	75	2800	4000	>80	1,4	28
Marenco S LED2x2000 B390 T840	1004356	295x595x57	75	4000	4000	>80	1,4	40
Marenco S LED3x1050 B391 T840	1004357	595x595x57	75	3150	4000	>80	2,2	31
Marenco S LED3x1400 B392 T840	1004358	595x595x57	75	4200	4000	>80	2,2	41
Marenco S LED3x2000 B393 T840	1004359	595x595x57	75	6000	4000	>80	2,2	59
Marenco S LED4x1050 B394 T840	1004360	595x595x57	75	4200	4000	>80	2,2	41
Marenco S LED4x1400 B395 T840	1004361	595x595x57	75	5600	4000	>80	2,2	55
Marenco S LED4x2000 B396 T840	1004362	595x595x57	75	8000	4000	>80	2,2	79
Marenco S LED1x2350 B397 T840	1004363	143x1210x57	75	2350	4000	>80	1,8	23
Marenco S LED1x3150 B398 T840	1004364	143x1210x57	75	3150	4000	>80	1,8	31
Marenco S LED1x4300 B399 T840	1004365	143x1210x57	75	4300	4000	>80	1,8	42
Marenco S LED2x2350 B400 T840	1004366	143x1210x57	75	4700	4000	>80	2,8	46
Marenco S LED2x3150 B401 T840	1004367	143x1210x57	75	6300	4000	>80	2,8	62
Marenco S LED2x4300 B402 T840	1004368	143x1210x57	75	8600	4000	>80	2,8	84
Marenco S LED2x2350 B403 T840	1004369	295x1210x57	75	4700	4000	>80	2,8	46
Marenco S LED2x3150 B404 T840	1004370	295x1210x57	75	6300	4000	>80	2,8	62
Marenco S LED2x4300 B405 T840	1004371	295x1210x57	75	8600	4000	>80	2,8	84
Marenco S LED3x2350 B406 T840	1004372	295x1210x57	75	7050	4000	>80	3	69
Marenco S LED3x3150 B407 T840	1004373	295x1210x57	75	9450	4000	>80	3	93
Marenco S LED3x4300 B408 T840	1004374	295x1210x57	75	12900	4000	>80	3	126

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

SWITCHDIM	– DIM балласт с переключателем
DIM	– регулируемый ЭПРА
DALI	– регулируемый ЭПРА стандарта DALI
EMG	– аварийный блок, 1 час
EM2	– аварийный блок, 2 часа
EM3	– аварийный блок, 3 часа
5TB	– 5–контактная клеммная колодка
4TB	– 4–контактная клеммная колодка
MPRZ	– микропризматический рассеиватель
T830	– цветовая температура 3000 K
T840	– цветовая температура 4000 K
T857	– цветовая температура 5700 K