

LEVANTO/MARENCO LED

Пристраиваемый светильник с опаловым или призматическим рассеивателем



Levanto S LED2X2350 B145 T840



Levanto S LED2X2350 B145 T840 SPORT

Описание

Экономичный пристраиваемый светильник LED с современным узким профилем и рассеивателем. УФ-стабилизированный опаловый (Levanto) или призматический (Marenco) рассеиватель крепится к корпусу с помощью стальной рамки. Полностью закрытый белый стальной корпус. Опция SPORT защищает светильник благодаря специальной белой стальной решетке. Используется в спортзалах и других помещениях, где необходима защита ламп.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах.

Область применения

Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая t°, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Levanto S LED2x1050 B142 T840	1001120	360x635x66	75	2100	4000	>80	2	21
Levanto S LED2x1400 B574 T840	1004478	360x635x66	75	2800	4000	>80	2	28
Levanto S LED2x2000 B575 T840	1004479	360x635x66	75	4000	4000	>80	2	40
Levanto S LED3x1050 B143 T840	1001122	635x635x66	75	3150	4000	>80	3	31
Levanto S LED3x1400 B576 T840	1004480	635x635x66	75	4200	4000	>80	3	41
Levanto S LED3x2000 B577 T840	1004481	635x635x66	75	6000	4000	>80	3	59
Levanto S LED4x1050 B144 T840	1001124	635x635x66	75	4200	4000	>80	3	41
Levanto S LED4x1400 B578 T840	1004482	635x635x66	75	5600	4000	>80	3	55
Levanto S LED4x2000 B579 T840	1004483	635x635x66	75	8000	4000	>80	3	79
Levanto S LED1x2350 B580 T840	1004484	220x1245x66	75	2350	4000	>80	3	23
Levanto S LED1x3150 B581 T840	1004485	220x1245x66	75	3150	4000	>80	3	31
Levanto S LED1x4300 B582 T840	1004486	220x1245x66	75	4300	4000	>80	3	42

Пристраиваемые и подвесные светильники

Levanto S LED2x2350 B145 T840	1001126	220x1245x66	75	4700	4000	>80	3	46
Levanto S LED2x3150 B583 T840	1004487	220x1245x66	75	6300	4000	>80	3	62
Levanto S LED2x4300 B584 T840	1004488	220x1245x66	75	8600	4000	>80	3	84
Levanto S LED2x2350 B146 T840	1001128	360x1245x66	75	4700	4000	>80	3,5	46
Levanto S LED2x3150 B585 T840	1004489	360x1245x66	75	6300	4000	>80	3,5	62
Levanto S LED2x4300 B586 T840	1004490	360x1245x66	75	8600	4000	>80	3,5	84
Levanto S LED3x2350 B147 T840	1001132	635x1245x66	75	7050	4000	>80	3,5	69
Levanto S LED3x3150 B587 T840	1004491	635x1245x66	75	9450	4000	>80	3,5	93
Levanto S LED3x4300 B588 T840	1004492	635x1245x66	75	12900	4000	>80	3,5	126

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая t°, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Marengo S LED2x1050 B148 T840	1001104	360x635x66	75	2100	4000	>80	2	21
Marengo S LED2x1400 B589 T840	1004493	360x635x66	75	2800	4000	>80	2	28
Marengo S LED2x2000 B590 T840	1004494	360x635x66	75	4000	4000	>80	2	40
Marengo S LED3x1050 B149 T840	1001106	635x635x66	75	3150	4000	>80	3	31
Marengo S LED3x1400 B591 T840	1004495	635x635x66	75	4200	4000	>80	3	41
Marengo S LED3x2000 B592 T840	1004496	635x635x66	75	6000	4000	>80	3	59
Marengo S LED4x1050 B150 T840	1001108	635x635x66	75	4200	4000	>80	3	41
Marengo S LED4x1400 B593 T840	1004497	635x635x66	75	5600	4000	>80	3	55
Marengo S LED4x2000 B594 T840	1004498	635x635x66	75	8000	4000	>80	3	79
Marengo S LED1x2350 B595 T840	1004499	220x1245x66	75	2350	4000	>80	3	23
Marengo S LED1x3150 B596 T840	1004500	220x1245x66	75	3150	4000	>80	3	31
Marengo S LED1x4300 B597 T840	1004501	220x1245x66	75	4300	4000	>80	3	42
Marengo S LED2x2350 B151 T840	1001110	220x1245x66	75	4700	4000	>80	3	46
Marengo S LED2x3150 B598 T840	1004502	220x1245x66	75	6300	4000	>80	3	62
Marengo S LED2x4300 B599 T840	1004503	220x1245x66	75	8600	4000	>80	3	84
Marengo S LED2x2350 B152 T840	1001112	360x1245x66	75	4700	4000	>80	3,5	46
Marengo S LED2x3150 B600 T840	1004504	360x1245x66	75	6300	4000	>80	3,5	62
Marengo S LED2x4300 B601 T840	1004505	360x1245x66	75	8600	4000	>80	3,5	84
Marengo S LED3x2350 B153 T840	1001114	635x1245x66	75	7050	4000	>80	3,5	69
Marengo S LED3x3150 B602 T840	1004506	635x1245x66	75	9450	4000	>80	3,5	93
Marengo S LED3x4300 B603 T840	1004507	635x1245x66	75	12900	4000	>80	3,5	126

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

На светодиодных лампах в колбе T8

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая t°, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Levanto 411 F68 LED	1001118	635x635x66	75	3700	5500	87	4,2	44
Levanto 411 F68 LED CLR	1001119	635x635x66	75	3700	5500	87	4,2	44
Marenco 411 F69 LED	1001116	635x635x66	75	3700	5500	87	4,2	44
Marenco 411 F69 LED CLR	1001117	635x635x66	75	3700	5500	87	4,2	44

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

- SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем
- DIM – регулируемый ЭПРА
- DALI – регулируемый ЭПРА стандарта DALI
- EMG – аварийный блок, 1 час
- EM2 – аварийный блок, 2 часа
- EM3 – аварийный блок, 3 часа
- MPRZ – микропризматический рассеиватель
- T830 – цветовая температура 3000 К
- T840 – цветовая температура 4000 К
- T857 – цветовая температура 5700 К
- SPORT – белая защитная сетка