

ATTIS

Регулируемый точечный светильник мощностью 35–70Вт с симметричным отражателем




Описание	Регулируемый точечный светильник с симметричным зеркальным алюминиевым отражателем, закрытым закаленным стеклом. Возможен выбор углов отражения для регулирования света. Алюминиевый корпус.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового материала.
Область применения	Акцентированное освещение выставочных залов, магазинов, торговых центров, демонстрационных и выставочных залов, конференц-залов.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Attis 135 086 R24 HF	1001050	1x35 W(G12)	Ø110x90x140(130)	1,1	68	43
Attis 170 087 R24 HF	1001051	1x70 W(G12)	Ø110x90x140(130)	1,2	68	78

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

- R24 – отражатель расположен под углом 24°
- HF – ЭПРА



Версия, оснащенная электронным балластом (см. перечень опций) комплектуется отдельной коробкой для пускорегулирующей аппаратуры.