

AQUILA

Модульный светильник
со степенью защиты IP44



Aquila 228 S93

Описание

Модульный светильник со степенью защиты IP44 для использования в магазинах и торговых центрах, где установлена система пожаротушения.
Зеркальный алюминиевый отражатель (версия DeLuxe). Стальной белый корпус.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка (6–12 шт. в коробке в зависимости от типа модели). Рассеиватели упаковываются отдельно.

Способ установки

Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах.

Область применения

Используется для освещения складов, заводов, супермаркетов и других коммерческих учреждений.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Aquila 128 S83	1003696	1x28 (G5)	55x1230x95	1,1		30
Aquila 154 S89	1003697	1x54 (G5)	55x1230x95	1,1		58
Aquila 135 S85	1003698	1x35 (G5)	55x1490x95	1,3		38
Aquila 149 S87	1007000	1x49 (G5)	55x1490x95	1,3		53
Aquila 180 S91	1003699	1x80 (G5)	55x1490x95	1,3		85
Aquila 228 S93	1003701	2x28 (G5)	117x1190x95	1,2		60
Aquila 254 S99	1003702	2x54 (G5)	117x1190x95	1,2		116
Aquila 235 S95	1003703	2x35 (G5)	117x1490x95	1,4		75
Aquila 249 S97	1003704	2x49 (G5)	117x1490x95	1,4		104
Aquila 280 T02	1003705	2x80 (G5)	117x1490x95	1,5		170

Козэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Aquila 128 S84 DeLuxe		1x28 (G5)	173x1190x95	2,2		30
Aquila 154 S90 DeLuxe		1x54 (G5)	173x1190x95	2,2		58
Aquila 135 S86 DeLuxe		1x35 (G5)	173x1490x95	2,6		38
Aquila 149 S88 DeLuxe		1x49 (G5)	173x1490x95	2,6		53
Aquila 180 S92 DeLuxe		1x80 (G5)	173x1490x95	2,6		85
Aquila 228 S94 DeLuxe		2x28 (G5)	173x1190x95	2,3		60
Aquila 254 T01 DeLuxe		2x54 (G5)	173x1190x95	2,3		116
Aquila 235 S96 DeLuxe		2x35 (G5)	173x1490x95	2,7		75
Aquila 249 S98 DeLuxe		2x49 (G5)	173x1490x95	2,7		104
Aquila 280 T03 DeLuxe		2x80 (G5)	173x1490x95	2,8		170

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

- SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем
- DIM – регулируемый ЭПРА
- DALI – регулируемый ЭПРА стандарта DALI
- EMG – аварийная опция, 1 час
- EM2 – аварийная опция, 2 часа
- EM3 – аварийная опция, 3 часа
- DeLuxe – модификация из материалов качества DeLuxe
- 1LIN – подключение в 1–фазную линию
- 3LIN – подключение в 3–фазную линию
- 1LIN2,5mm² – подключение в однофазную линию сечение провода 2,5 мм²
- 3LIN2,5mm² – подключение в трехфазную линию сечение провода 2,5 мм²
- RAL – цвета RAL
- 5TB – 5–контактная клеммная колодка
- NARROW – узконаправленный отражатель для высоких потолков (более 8 м)